TECHNISCH MERKBLAD

MUURVERNIS GLANS

Omschrijving: Watergedragen, niet vergelende, kleurloze, glanzende vernis. Sneldrogend en oplosmiddelvrij. Maakt geschilderde muren gemakkelijker reinigbaar en donker geschilderde muren weerbaarder tegen witte vegen. Donkere kleuren worden intensiever van kleur.
Voor binnen.

Toepassing: Binnen te gebruiken op geschilderde muren en hout.

Eigenschappen:
- Transparant
- Watergedragen
- Sneldrogend
- Niet vergelend
- Reukarm, bevat nagenoeg geen oplosmiddel
- Goede vloeiing
- Glanzend
- Voor binnen

Kleur: Kleurloos.

Verwerking: Voor gebruik goed roeren. 1 of 2 lagen aanbrengen met acrylkwast of acrylroller. Niet verdunnen. Om aanzetten te vermijden altijd nat in nat verwerken. Op geschilderde muren is schuren niet noodzakelijk. Op hout licht schuren tussen de lagen en stofvrij maken.

Verbruik: Ca. 16-20 m² /liter per laag, afhankelijk van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:
Stofdroog na ca. 1 uur.
Overschilderbaar na ca. 4 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en herstellen.

Ongeschilderd hout: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Voor een goede kantendekking, de scherpe hoeken iets afronden. Vervolgens 2 of 3 lagen aanbrengen.

Geschilderde (latex) muren: Geen specifieke voorbehandeling.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel:	Alkydemulsie
Pigmenten:	Transparant
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	26% v/v %
S.M.:	ca. 1,02 g/ml
Viscositeit:	Krebs Stormer 85-90 KU @ +20°C
Aanbevolen laagdikte:	35 micron (droog)
Glansgraad:	60% volgens Gardner 60°
Tint:	Kleurloos
Verdunning:	Niet verdunnen
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C, in de felle zon of bij kans op regen. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaalontwikkelingen van de grondstoffenleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet meer aansprakelijk zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.