

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

. **Informatie over het product**

. **Handelsnaam:** *Capacryl Spray-TEC Primer Basis T und W*

. **Toepassing van de stof / van de bereiding** Grondverf

. **Fabrikant/leverancier:**

CAPAROL BELGIUM bvba

KOELTORENLAAN, 2

B. 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Tel.: 0032-11-60 56 30

Fax: 0032-11-52 56 07

. **Inlichtingen in noodsituatie:**

0032-11-60 56 30 of 0049/(0)6154/71-202 (Duitsland)

2 Identificatie van de gevaren

. **gevaaromschrijving:** vervalst

. **speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:**

Het product moet geen markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

. **Chemische karakterisering**

. **Beschrijving:**

Met water te verdunnen dispersielak op basis van polyurethaan/acrylaat, anorganische- en organische pigmenten, water en kleine hoeveelheden hoogwaardig alcoholen.

. **Gevaarlijke inhoudstoffen:**

CAS: 872-50-4 N-methyl-2-pyrrolidon

< 1,5%

EINECS: 212-828-1 Xi; R 36/38

4 Eerstehulpmaatregelen

. **Na het inademen:** Voor verse lucht zorgen.

. **Na huidcontact:**

Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep. Indien nodig een voor het doel geschikt reinigingsmiddel toepassen. Geen oplosmiddelen of thinners gebruiken.

. **Na oogcontact:**

Gedurende tenminste tien minuten grondig spoelen met stromend water, terwijl de ogen worden opgehouden. Een arts raadplegen.

. **Na inslikken:**

Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. Patiënt laten rusten. Braken niet opwekken.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

. **Geschikte blusmiddelen:**

alcoholbestendig schuim, kooldioxyde, poederblusser en waternevel.

. **Speciaal gevaar van de kant van de stof, zijn verbrandingsproducten of de gassen die ontstaan:**

Vuur veroorzaakt een dikke, zwarte rook. Blootstelling aan de afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.

. **Speciale beschermende kleding:**

Passende ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn. Koel de containers die aan het vuur hebben blootgestaan af met water.

6 Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat

. **Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:** Voor voldoende ventilatie zorgen.

. **Maatregelen ter bescherming van het milieu:**

Voorkom dat het product in de riolering of het oppervlaktewater terecht komt. Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuult, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijk geldende regels.

(Vervolg op blz. 2)

Handelsnaam: Capacryl Spray-TEC Primer Basis T und W

(Vervolg op blz. 1)

. Procedure voor het reinigen/opnemen:

Dijk het gemorste materiaal in en neem het op met onbrandbare absorptie-materialen, zoals zand, aarde en vermiculiet en plaats die in een container, zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie rubriek 13). Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel; vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

7 Hantering en opslag**. Handeling:****. Informatie m.b.t. veilig hanteren:**

Enkel in goed geventileerde omgevingen gebruiken.

. Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:

Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

. Opslag:**. Eisen ten opzichte van opslagruimte en containers:**

Houd de container goed gesloten.

Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.

. Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder

. Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:

Bewaar het produkt altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container.

Sla het produkt op onder een temperatuur tussen 5 en 20 °C in een droge, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**. Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:**

Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

. Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:**872-50-4 N-methyl-2-pyrrolidon (< 1,5%)**

TLV (BE) 400 mg/m³, 100 ppm

GW (B) Korte termijn waarde: 320 mg/m³, 80 ppm

Lange termijn waarde: 80 mg/m³, 20 ppm

. Aanvullende gegevens:

Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

. Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**. Bescherming van de ademhalingswegen:**

Alleen bij spuiten zonder voldoende afzuiging.

. Bescherming van de handen:

Gebruik bij herhaald en/of langdurig contact: Een afsluitende creme kan helpen om de blootgestelde huiddelen te beschermen. Deze mag echter niet worden toegepast indien contact al heeft plaatsgevonden.

. Bescherming van de ogen: Niet noodzakelijk.**9 Fysische en chemische eigenschappen****. Algemene gegevens**

Vorm:	vloeibaar
Kleur:	wit en transparant
Geur:	zwak, karakteristiek

. Toestandsverandering

Kookpunt/kookpuntbereik: 100°C (abgeleiteteter Wert)

. Vlampunt: > 100°C (abgeleiteteter Wert)

. Ontstekingstemperatuur: > 250°C (abgeleiteteter Wert)

(Vervolg op blz. 3)

Handelsnaam: Capacryl Spray-TEC Primer Basis T und W

(Vervolg op blz. 2)

- . **Zelfontbranding:** Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend.
- . **Explosie grens:** niet bepaald
- . **Dichtheid bij 20°C:** ca. 1,3 - 1,4 g/cm³ (DIN 53217)
- . **Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:**
 - Water:** te mengen
- . **pH-waarde:** niet bepaald
- . **Viscositeit**
 - Kinematisch bij 20°C:** > 20 s (DIN 53211/8)

10 Stabiliteit en reactiviteit

- . **Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:**
Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel.
- . **Gevaarlijke reacties** vervalt
- . **Gevaarlijke ontledingsproducten:**
Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakproducten ontstaan, zoals koolmonoxide en kooldioxide, rook.

11 Toxicologische informatie

Risico's van preparaten voor het milieu zijn niet beschikbaar in verband met het ontbreken van bepalingsregelingen.

- . **Aanvullende toxicologische informatie:**
Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het produkt op grond van onze ervaring en de ons toegankelijke informaties geen schadelijke effecten voor de gezondheid

12 Ecologische informatie

Risico's van preparaten voor het milieu zijn niet beschikbaar in verband met het ontbreken van bepalingsregelingen.

Laat het product niet in riool of oppervaktewater terechtkomen.

13 Instructies voor verwijdering

- . **Product:**
Restanten en gelegeerde emballage dienen ingeleverd te worden bij daarvoor bevoegde inzamelaars. Het collectieve systeem van de verf- en drukinktindustrie vervangt de retourplicht van gelegeerde emballage.
- . **Aanbeveling:**
Resten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen voeren.
- . **Europese afvalcatalogus**
08 01 12 niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak
- . **Niet gereinigde verpakkingen:** Zie product
- . **Aanbeveling:**

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

- . **Vervoer over land ADR/RID en GGVS/GGVE (grensoverschrijdend/binnenland):**
- . **ADR/GGVS/E klasse:** -
- . **Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee:**
- . **IMDG/GGVSee-klasse:** -
- . **Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:**
- . **ICAO/IATA-klasse:** -

(Vervolg op blz. 4)

Handelsnaam: Capacryl Spray-TEC Primer Basis T und W

(Vervolg op blz. 3)

15 Wettelijk verplichte informatie

- . **Kenmerking volgens EEG-richtlijnen:**
 Het produkt moet niet volgens de EG-richtlijnen/de GefStoffV worden gekenmerkt.
- . **S-zinnen:**
 Buiten bereik van kinderen opslaan.
 Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overloedig water afspoelen.
 Tijdens en na verwerking goed ventileren.
 Bij spuitapplicatie damp en spitnebel niet inademen.
 Laat het product niet in riool of oppervaktewater terecht komen.
- . **Speciale omschrijving van bepaalde voorbereidingen:**
 Veiligheidsinformatieblad is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.
- . **Nationale voorschriften:** productcode lakken en verven: M-LW01 (Duitsland)
- . **Gevaarklasse v. water:**
 WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.
- . **Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen**
 Voorschrift bedrijfsvereniging regel BGR 500, deel 2.29 het verwerken van verfproducten (Duitsland)
 Voorschrift bedrijfsvereniging regel - BGR 190 Benutzung von Atemschutzgeräten. (Duitsland)

16 Overige informatie

De informatie in dit materiaal-veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en in overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EG, daar de condities waarin het product wordt gebruikt niet aan ons bekend zijn en buiten onze invloedssfeer liggen. Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag het product niet voor doeleinden worden gebruikt anders dan die zijn gespecificeerd onder rubriek 1. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan het gestelde in de plaatselijke wetten en regelementen. De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van de veiligheidsvoorschriften die voor ons product gelden: het dient niet te worden opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen van ons product. Vervangd veiligheidsinformatieblad van: 06.10.2009
 Wijzing in punt: 1

- . **Relevante R-zinnen**
 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.