

PLASTOR



Onderhoud
geverniste
parketten

Fluide Régénération

EENCOMPONENT

GEBRUIKSKLAAR

RENDEMENT

1 l = +/- 50 m²

0% NMP
NEP

REINIGING
MATERIAAL

WATER

ASPECTEN

Extra mat / satijn /
glanzend

eigenschappen – bestemming

- Slipvaste emulsie. Brengt een beschermlaagje aan op parketvernissen.
 - **Beschermt tegen slijtage en verlengt de levensduur van de vernislaag**
 - **Herstelt dof geworden oppervlakken en vult scheurtjes**
- Geschikt voor alle parketvernissen, in de fabriek geverniste parketten, laminaatvloeren en plastic vloeren.
- Zonder was, zonder siliconen.
- Vergeelt niet.

eigenschappen

Uiterlijk van het product in de pot	vloeibaar
Kleur	wit
Droging door	verdamping van het water
pH	9

Onderhoudsstappen

Het onderhoud van een gevernist parket moet in bepaalde fasen gebeuren. Gebruik bij elke stap het juiste product:

Reinigen	Zachte reiniger Krachtige reiniger Afbijtmiddel parketvernieuwer
Regenereren	Parketvernieuwer Parketvernieuwer intensief gebruik

werkwijze

Toestand van de ondergrond

Controleer of het gehele oppervlak voorzien is van een vernislaag.

Reinigen

Materiaal:

Aanbrengen met een schone dweil, zwabber of rol.

Voorwaarden bij het aanbrengen:

Na aanbrenging van de vernis minstens 2 weken wachten voordat u de eerste laag Parketvernieuwer aanbrengt.

De professionele regels zijn van toepassing. De parketvernieuwer enkel aanbrengen op een schone, droge, vetvrije ondergrond (zonder vette substanties zoals siliconen en boenwas) zonder resten van reinigingsproducten, vuil, stof of andere resten.

Eerst testen op een onopvallende plek voordat u het hele oppervlak behandelt.

- 1 De Parketvernieuwer is gebruiksklaar. Niet verdunnen. Dankzij de verschillende glansniveaus kan het oorspronkelijke glansniveau van het parket worden behouden of kan de vernis matter/glanzender worden gemaakt.

- 2 1 of 2 lagen aanbrengen met een schone zwabber, dweil of rol. 30 tot 60 minuten laten drogen voordat u een nieuwe laag aanbrengt.

De ruimte kan na 1 uur opnieuw worden gebruikt.

- 3 Normaal onderhoud: regelmatig stofvrij maken met stofzuiger of bezem. Reinigen met een goed doordrenkte dweil en een neutrale reiniger van het type Milde Reiniger voor verniste parketten, gemengd met water. Van tijd of tijd of zodra het oppervlak glans begint te verliezen, de Parketvernieuwer opnieuw aanbrengen op een schone ondergrond.

Resten Parketvernieuwer kunnen worden verwijderd met PLASTOR Afbijtmiddel Parketvernieuwer.

De onderhoudsfrequentie hangt af van de hoeveelheid verkeer en het gebruik van de ruimtes.

- Slaapkamers: eenmaal per jaar. Woonruimtes: 2 maal per jaar. Openbare plaatsen: elke 2 à 3 maanden
- Extreme plaatsen: maandelijks

reiniging van het materiaal

Het materiaal onmiddellijk na gebruik reinigen met zuiver water.

beperkingen

- Niet aanbrengen op kaal parket.
- Bij versleten gevernist parket controleren of het hout nergens bloot is komen te liggen.
- Niet aanbrengen op geolied of in de was gezet parket.
- Geen krachtige alkalische reinigers gebruiken. Die tasten de laag Parketvernieuwer aan.

verpakking

Dit product is verkrijgbaar in bussen van 1 en 5 liter.

verwijdering van overschotten

Het product niet in de gootsteen, buiten op de grond of in het water gieten. Breng de lege verpakking en vloeibare of gedroogde overschotten naar een containerpark. De vernietiging ervan moet altijd gebeuren volgens de gangbare plaatselijke / nationale regels.

opslag

De bus goed sluiten na ieder gebruik.
Niet bestand tegen vorst.

houdbaarheid

Houdbaarheid: 2 jaar.

gebruiksvoorzorgen

Respecteer altijd de richtlijnen op de technische fiches van de gebruikte producten, het WTCB, en de geldende nationale professionele regels en wetgevingen op de datum van uitvoering van de werkzaamheden.

Volledige informatie inzake de veiligheid bij gebruik, de stockage en vernietiging van overschotten vindt u op de veiligheidsfiches op www.quickfds.com.

bio-ecologische certificaten

Vormt geen enkel gevaar bij contact

0% NMP – 0% NEP

- NMP heeft een toxische invloed op de voortplantingsorganen, hetgeen een risico voor de foetus inhoudt als de huid van een zwangere vrouw in contact komt met NMP in vloeibare vorm.
- De leveranciers van NEP blijven tot op heden tests doen, maar verbinden zich niet tot het doen van definitieve uitspraken over de toxiciteit.

Respecteert het milieu

RECYCLEERBARE VERPAKKING



De verpakking bestaat uit recycleerbaar plastic

CERTIFICAAT ISO 14001



De PLASTOR-productiesite is gecertificeerd volgens de internationale kwaliteitsnorm ISO 14001.

Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met het milieu: de wetgeving wordt nageleefd, er zijn preventieplannen voor vervuilingrisico's en verbeteringsplannen opgesteld, de impact van de uitstoot op het milieu wordt gecontroleerd, het afval wordt gesorteerd en gevaloriseerd ...

veiligheidscertificaten

SLIPVAST

Slipvast en daarom volledig geschikt voor gebruik in sportzalen en gymnastieklokalen. Niet te glad en ook niet te ruw.

Testrapport van Labosport n°07-1132 d.d. 01/06/2007 volgens de Europese norm EN19904 – satijnfinish geldig tot 01/06/2010

kwaliteitscertificaten



CERTIFICAAT ISO 9001

De PLASTOR-productiesite is gecertificeerd volgens de norm ISO 9001 versie 2000.

Traceerbaarheid en kwaliteitscontrole voor 100% van de productie.

Integratie van de klant in het productontwerp met het oog op voortdurende verbetering en tevreden klanten.

PLASTOR - GROUPE V33 • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS
Tel: 03 84 35 28 77 – fax: 03 84 44 63 18 - www.plastor.com

Voor bijkomende technische inlichtingen

- Per telefoon: De technische dienst van PLASTOR staat u van maandag tot vrijdag van 8.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur te woord op 03 84 35 00 10
- Per fax: 03 84 44 96 10
- Per post: PLASTOR – Technische dienst – B.P. 1 – 39210 Domblans

Dit document is bedoeld ter informatie. De verstrekte gegevens berusten op onze huidige kennis en ervaring in functie van gebruiksomstandigheden in overeenstemming met de geldende normen. Aangezien vele factoren invloed kunnen hebben op het gebruik van onze producten, kan deze informatie de eigen ervaringen van de gebruiker niet vervangen. Uit deze aanwijzingen kan geen gerechtelijke garantie worden afgeleid.

Deze technische fiche annuleert en vervangt alle voorgaande documenten met betrekking tot hetzelfde product. Controleer bij de technische dienst of u in het bezit bent van de meest recente versie.