# TECHNISCH MERKBLAD

## Grondlak (spray)

**Omschrijving**
Hoogwaardige, universele, sneldrogende grondverf met een hoge vulgraad, gebaseerd op een unieke harscombinatie. Is uitstekend te gebruiken voor het spuitklaar maken van metaal, hout, kunststof en vele andere materialen. Zeer goede hechting en vulling en goed schuurbaar.

**Eigenschappen**
- Zeer hoge dekkracht
- Zeer hoge vulkracht
- Sneldrogend
- Uitstekende hechting
- Goed roestwerend

**Ondergrond:**
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren. Bij buitentoepassing alle mos- en alg aanslag verwijderen. Omgeving afdekken.

**Verwerking**
De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.
Aanbrengen in 2 a 3 dunne lagen. De 2$^{e}$ en 3$^{e}$ laag nat in nat aanbrengen, of wachten tot de vorige laag volledig is uitgehard. Voor het aanbrengen van de volgende laag de spuitbus weer schudden. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

**Verbruik:** 1 tot 2 m² per laag, afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**
Stofdroog : Na 10 tot 20 minuten
Kleefvrij : Na 30 tot 60 minuten
Uitgehard/Overspuitbaar : Na 16 uur

**De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.**

**TECHNISCHE GEGEVENS**

**Inhoud** : 500 ml

**Basis** : Gemodificeerde alkydhars

**Kleur** : wit, grijs en rood

**VOS-gehalte** : Circa 73 m/m %

**Vaste stof** : Circa 27 m/m %

**Hittebestendig** : Tot 110°C

**Gevarenklasse:** Zie MSDS

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Niet verwerken beneden de 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus dient op kamertemperatuur te zijn (min. 15°C.). Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

**Restanten:** De stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaalontwikkelingen van de grondstoffenleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet meer aansprakelijk zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.