

Omschrijving

Universele metallic lak, sneldrogend, uitstekend hechtend en geschikt voor toepassing op ondergronden zoals metaal, beton, hout, metselwerk, etc. Voor het beste resultaat alleen aanbrengen op een zorgvuldig voorbehandeld oppervlak.

Eigenschappen

- Sneldrogend
- Uitstekende hechting
- Zeer hoge dekkraft

Ondergrond:

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren. Bij buitentoepassing alle mos- en alg aanslag verwijderen. Omgeving afdekken.

Verwerking

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter. Aanbrengen in 2 a 3 dunne lagen. De 2^e en eventueel 3^e laag nat in nat aanbrengen, of wachten tot de vorige laag volledig is uitgehard. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

Verbruik: 1 tot 2 m² per laag, afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog : Na 5 tot 10 minuten

Kleefvrij : Na 10 tot 20 minuten

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.

TECHNISCHE GEGEVENS

Inhoud : 500 ml

Basis : Acrylaat

Kleur : Zilver - aluminium

VOS-gehalte : Circa 93 m/m %

Vaste stof : Circa 7 m/m %

Hittebestendig : Tot 110°C

Gevarenklasse: Zie MSDS

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Niet verwerken beneden de 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus dient op kamertemperatuur te zijn (min. 15°C.). Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

Restanten: De stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.