

**Omschrijving:** Zeer goed vullende, vochtregulerende grondverf op basis van alkydhars. Door de hoge laagdikte per aangebrachte laag wordt een duurzame bescherming gegarandeerd. Voor hout, board en voorbehandeld metaal. Zeer goed schuurbaar. Gebruiken in combinatie met SPS lakken voor maximale duurzaamheid. Voor buiten.

**Toepassing:** Voor hout, board en voorbehandeld metaal.

**Eigenschappen:**

- Hoog vullend
- Uitstekende dekking
- Vochtregulerend
- Goed schuurbaar
- Goede vloeiing

**Verwerking:** Voor gebruik goed roeren. Binnen 1 of 2, buiten 2 lagen aanbrengen met een kwast, lakroller of verfspuit. Tussen de lagen licht schuren, stofvrij maken en indien nodig plamuren. Geplamuurde vlakken overgronden en schuren.

**Verbruik:** Ca. 12-15 m<sup>2</sup> /liter per laag, afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Stofdroog na ca. 2 uur.

Overschilderbaar na ca. 18 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

**Ondergrond:** De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking, de scherpe hoeken iets afronden.

**Ongeschilderd hout:** Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Aanbrengen op hout dat max. 20% vocht bevat.

**Metaal:** Ontvetten, roest- en stofvrij maken. Behandelen met SPS metaalprimer AC, daarna een tussenlaag SPS Dekgrond.

TECHNISCHE GEGEVENS

**Bindmiddel:** Gemodificeerde glyceroftalaatharsen.

**Pigmenten:** Rutiel titaandioxyde en minerale extenders.

**Oplosmiddel:** Terpentine

**Vaste bestanddelen:** 61 v/v %

**S.M.:** ca. 1,15 g/ml

**Viscositeit:** ICI Rotothinner 14 Poise @ +20°C

**Maalfijnheid:** 45 micron

**Aanbevolen laagdikte:** 35 micron (droog)

**Glansgraad:** Mat

**Tint:** Wit

**Verdunning:** niet verdunnen

**Vlampunt:** ca. 39°C

**Gevarenklasse:** zie MSDS

**Reinigen gereedschap:** Terpentine of kwastreiniger

**Prestaties:** Kan zonder problemen enkele maanden overstaan en kan worden aangebracht op hout, dat maximaal 20% vocht bevat.

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en rechtop bewaren.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.