

Omschrijving: Goed vullende, vochtregulerende alkyd grondverf. Voor binnen en buiten.

Toepassing: Voor hout, board, voorbehandeld metaal en pleisterwerk.

Eigenschappen:

- Goed vullend
- Uitstekende dekking
- Vochtregulerend
- Goed schuurbaar
- Goede vloeiing

Verwerking: Voor gebruik goed roeren. Binnen 1 of 2, buiten 2 lagen aanbrengen met een kwast, lakroller of verfspuit. Tussen de lagen licht schuren, stofvrij maken en indien nodig plamuren. Geplamuurde vlakken overgronden en schuren.

Verbruik: Ca. 13 - 16 m²/liter per laag, afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 2 uur.

Overschilderbaar na ca. 18 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking, de scherpe hoeken iets afronden.

Onbehandeld hout: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

Metaal: Ontvetten, roest- en stofvrij maken. Behandelen met roestwerende menie, daarna een tussenlaag Finess Grondverf.

Pleisterwerk: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Gemodificeerde glyceroftalaatharsen

Pigmenten: Rutiel titaandioxide en minerale extenders

Oplosmiddel: Terpentine

Vaste bestanddelen: 62% volume

S.G.: Ca. 1,4 g/ml

Viscositeit: ICI Rotothinner 8-9 Poise @ +20°C

Maalfijnheid: <35 micron

Aanbevolen laagdikte: 35 Micron droog

Glansgraad: Mat

Tint: Wit en grijs

Verdunning: Niet verdunnen

Vlampunt: Ca. 39°C

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Terpentine of kwastreiniger

Prestaties: Kan zonder problemen enkele maanden overstaan en aangebracht worden op hout, dat maximaal 20% vocht bevat.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Goed roeren voor gebruik. Bij voorkeur verwerken tussen 8°C en 30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik, de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en daarna rechtop wegzetten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.