

Omschrijving: Sneldrogende, goed vullende en vochtregulerende grondverf. Voor binnen en buiten.

Toepassing: Voor hout, board, voorbehandeld metaal en pleisterwerk.

Eigenschappen:

- Sneldrogend
- Goed vullend
- Uitstekende dekking
- Vochtregulerend
- Goed schuurbaar
- Goede vloeiing

Verwerking: Voor gebruik goed roeren. Binnen 1 of 2, buiten 2 lagen aanbrengen met een kwast, lakroller of verfspuit. Tussen de lagen licht schuren, stofvrij maken en indien nodig plamuren. Geplamuurde vlakken overgronden en schuren.

Verbruik: Ca. 16 m²/liter per laag, afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 1 uur.

Overschilderbaar na ca. 5 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking, de scherpe hoeken iets afronden.

Onbehandeld hout: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

Metaal: Ontvetten, roest- en stofvrij maken. Behandelen met een geschikte roestwerende Finess menie, daarna Finess Snelgrond.

Pleisterwerk: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Gemodificeerde glyceroftalaatharsen

Pigmenten: Rutiel titaandioxide en minerale extenders

Oplosmiddel: Terpentine

Vaste bestanddelen: 65% in volume

S.G.: Ca. 1,65 g/ml

Viscositeit: ICI Rotothinner 7 Poise @ +20°C

Maalfijnheid: 6 Volgens Hegman

Aanbevolen laagdikte: 35 Micron (droog)

Glansgraad: Mat

Tint: Wit

Vlampunt: Ca. 39°C

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Terpentine of kwastreiniger.

Prestaties: Kan zonder problemen enkele maanden overstaan en aangebracht worden op hout, dat maximaal 20% vocht bevat. Kan dezelfde dag nog overgeschilderd worden.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en rechtop bewaren.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.