

**REYNCHEMIE** N.V. - S.A.Industrieweg 25 B-8800 Beveren (Roeselare)  
Tel. +32-51-24.25.27 Fax. +32-51-22.98.92  
reynchemie@skynet.be www.reynchemie.com*Chemische producten voor  
de bouw en renovatie  
Produits chimiques pour la  
construction et la rénovation*

<b>Productnaam:</b> Artikelnr: 10300	<b>RC GEVEL</b>
<b>REINIGINGSMIDDEL VOOR BAKSTEEN, ZUURBESTENDIGE ONDERGRONDEN</b>	
Beschrijving	RC GEVEL is uiterst geschikt voor het reinigen van baksteenmetselwerk. Niet geschikt voor kalk- en/of zandstenen, marmer, gepolijste natuursteen, geglazuurde steen (tenzij voor het verwijderen van het glazuur) RC GEVEL bevat onder meer fluorwaterstofzuur en wasactieve bestanddelen, die een uitstekend reinigend effect hebben.
Verwerking	Ondergrond vooraf zeer goed nat maken. RC GEVEL in geconcentreerde vorm of 1:3 verdund (naargelang de graad van vervuiling) aanbrengen met een borstel. Na een inwerktijd van ca. 10 minuten wordt het oppervlak met zuiver water, bij voorkeur onder hoge druk, afgespoten. Het is altijd aan te bevelen voor de behandeling van de gevel een proefstuk te plaatsen.
Opgelet	Zeer goed naspoelen. Niet gebruiken bij zeer poreuze steen. Hiervoor RC Gevel P gebruiken.
Verbruik	Ongeveer 0,2 l/m <sup>2</sup> afhankelijk van vervuilingsgraad
Opmerking	Tast glas, glazuur, aluminium aan, dus de niet te reinigen oppervlakken goed afschermen. Tevens dient opgelet te worden voor geverfde oppervlakken. De omgevingstemperatuur dient min. +10° C te zijn.
Technische karakteristieken	Ph-waarde :1 Densiteit bij 20° C : 1.13 g/cm <sup>3</sup>
Veiligheid	Steeds de veiligheidsfiche raadplegen
Verpakking	10 liter
Afval	Het afspoelwater dient opgevangen te worden en door een erkend afvalverwerkingsbedrijf verwerkt te worden.
	14-04-2010

Onze adviezen, in woord, geschrift of dmv proef mbt technische toepassingen, worden naar bestweten verstrekt. Dit productinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard of omvang ook, welke door het gebruik van deze gegevens of van het desbetreffend product zou kunnen worden veroorzaakt. Wij geven ook geen enkele garantie voor vrijstelling tegen patent-inbreuk. Steeds Veiligheidsfiche raadplegen.  
Tel anti-gifcentrum : 070/245.245