

## JointFinisher Premium

### Beschrijving

Kenmerken:

- Finisher in poedervorm op basis van minerale grondstoffen en additieven
- Luchtdrogend
- Licht en zeer soepel smeerbaar
- Snel en gemakkelijk te mengen
- Geen verpoedering, makkelijk te schuren
- Uitstekende hechting op JointFiller en Gyproc plaatoppervlak
- Hoog vullend vermogen - lage krimp
- Wit en zéér glad afwerkingsaspect
- Verpakking: zak 5 kg



### Toepassingsgebieden

JointFinisher Premium wordt gebruikt:

- als eindlaag van het voegwerk, op JointFiller 45 of 120, JointFiller Vario of Rifino Premium;
- voor het egaliseren van kopse kanten en rechte boorden die werden voorbehandeld met Gyproc Fillers;
- voor het afwerken van afwerkingprofielen zoals Corner Bead, Corner Arch, Metal Edge Trim, Flex Corner, No Coat Ultraflex wapeningsband;
- voor kleine oppervlakkige herstellingen van Gyproc platen;
- voor het handmatig volledig uitvlakken van het gehele oppervlak van Gyproc platen.

### Verwerking <sup>(1)</sup>

Het poeder gelijkmatig strooien in de benodigde hoeveelheid zuiver water en het geheel een 5-tal minuten laten bezinken. Daarna met behulp van een mixer goed doorroeren. Geen andere toeslagstoffen gebruiken. Indien nodig kan nog water of poeder worden toegevoegd. Aangemaakte JointFinisher Premium kan meerdere dagen bewaard worden. Na gebruik een dun laagje water op de resterende hoeveelheid aangemaakte pasta gieten.

<sup>(1)</sup> Raadpleeg onze technische documentatie of onze website [www.gyproc.be](http://www.gyproc.be) voor een optimale toepassing van de ABA voegtechniek.

### Technische specificaties

Vorm	Poeder
Kleur	Wit
Verwerkingstijd	Lange verwerkingstijd, verhardt door luchtcontact
Uithardingstijd (wachtijd)	12 tot 24 uur, volgens laagdikte en (klimaat-) omstandigheden
Verbruik	60 à 200 g/m <sup>2</sup> afhankelijk van de toepassing
Verwerkingstemperatuur	5 °C < t < 30 °C
Voldoet aan volgende norm	3A - EN13963
Bewaring	In gesloten verpakking, 12 maanden vanaf de datum die op de verpakking gedrukt staat
Verpakking	Papieren zak 5 kg

## Voorzorgsmaatregelen

JointFinisher Premium niet mengen met bindmiddelen of andere producten. Geen product op basis van gips (JointFillers, enz.) aanbrengen op JointFinisher Premium.

Na droging, de te schilderen of te behangen oppervlakken in hun geheel behandelen met een voorstrijkmiddel ter bevordering van een homogene absorptiegraad.

Bij het toebereiden van het product, eerst mengen, enkele minuten laten rusten en nogmaals mengen zodat men een homogene klontervrije massa bekomt.

Veiligheidsbladen van onze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Raadpleeg onze technische dienst.