

No-Coat L-Trim 12,5 mm

Beschrijving

Verstevigd en zeer stootvast L-vormig profiel voor afwerking van kantaansluitingen in gipsplaatconstructies. No-Coat L-Trim is opgebouwd uit een zeer sterke copolymeerkern op een met latex verzadigde geperforeerde papierband.

De stevigheid van het profiel garandeert een perfecte uitlijning.



Toepassingsgebieden

Voor een stootvaste en strakke aansluiting van Gyproc wanden, muurbekledingen en plafonds tegen andere materialen.

Voor het vormen van terugspringende voegen.

Voor het stootvast afwerken en beschermen van plaatranden zonder bijkomende hinderlijke overdikte.

Plaatsing

No-Coat L-Trim aanbrengen met Rifino Premium of ProMix Premium en even laten intrekken.

Aandrukken en voegproduct aanbrengen tot een gelijkmatige overgang tussen band en gipsplaat bekomen wordt. Afwerken met een eindlaag ProMix Premium of ProMix Premium. No-Coat L-Trim garandeert een gladde afwerking en weerstaat aan schuren zonder kwaliteitsverlies van het oppervlak.

No-Coat L-Trim is bestand tegen zettingen ten gevolge van temperatuur- en vochtigheidsvariaties zodat het risico op scheurtjes tot een minimum is herleid.

Aandachtspunten

No-Coat L-Trim komt bij correcte plaatsing niet los van het plaatoppervlak. Steeds plaatsen bij een temperatuur boven de 7°C en bij een relatieve vochtigheidsgraad tussen de 40 en 75%.

Afmetingen

Dikte van de copolymeer kern: ongeveer 1,52 mm.

Dikte van de copolymeer kant: ongeveer 0,66 mm.

Totale lengte van de opstaande rand = 47,63 mm.

Breedte van de copolymeer opstaande rand = 35,05 mm.

Hoogte kantflap = 12,7 mm.

Verpakking

No-Coat L-Trim is verkrijgbaar op lengte van 3,05 mtr.

Verpakking: per 50 stuks in een stevige kartonnen doos.