

**Omschrijving:**

Een voorstrijkproduct voor sterk zuigende ondergronden als b.v. gasbeton, op basis van kunsthars-dispersie. Voor binnen.

**Toepassing:**

Bedoeld om sterk zuigende ondergronden voor te behandelen om zo het verbranden van de gips te voorkomen.

**Eigenschappen:**

- Neemt de zuiging weg
- Voorkomt het verbranden van de aan te brengen gipslaag.
- Gemakkelijk te verwerken.

**Kleur:**

Licht geel.

**Verwerking:**

Goed roeren voor gebruik. Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond, verdunnen met water in de verhouding 1:2 of 1:3. Gelijktijdig aanbrengen met een vachtroller, blokkwast of spuit.

**Verbruik:**

Ca. 100 ml / m<sup>2</sup>, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

**Droogtijd bij 23°C. en rel. vochtigheid 65%:**

Ca 3 uur. Het Grondeermiddel moet helemaal droog zijn voordat er een stuc laag kan worden aangebracht. Niet langer dan 24 uur wachten.

**SYSTEEM-OPBOUW**

**Ondergrond:**

De ondergrond moet vlak, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

**Bindmiddel:** Kunsthars-dispersie

**Pigmenten:** Fijne vulstoffen

**Oplosmiddel:** Water

**PVC:** 36%

**Vaste bestanddelen:** 47% in gewicht

**S.G.:** Ca. 1,250

**Viscositeit:** 50 Poise  
Brookfield SP6/50rpm

**Glansgraad:** Mat

**VOC gehalte** <20 gr/l

**Tint:** Licht geel

**Verdunning:** Water

**Gevarenklasse:**

Buiten bereik van kinderen bewaren. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

**Reinigen**

**gereedschap:** Water en zeep

**Prestaties:**

Voorkomt het "verbranden" van gips bij sterk zuigende ondergronden.

**Opslag:**

Min. 12 mnd. in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:**

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +5°C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.

**Restanten:**

Restanten afgeven bij de inzameldienst voor chemisch afval.

*De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaal-ontwikkelingen van de grondstoffenleveranciers en onze praktijk-ervaringen. Desondanks kunnen wij niet zondermeer aansprakelijk zijn voor het volgens de systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.*